

# ARO BASIC



## ARO BASIC

ARO BASIC er en gulvstående isoleret varmtvandsbeholder med 1 spiral til opvarmning af brugsvand i forbindelse med fjernvarme og centralvarme.

Beholderen er komplet med anode og er indvendigt beskyttet efter DIN 4753-3.

Beholderen er som standard forberedt for montage af el-patron 1 1/2".

Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar.

Ltr.	VVS. nr.	Hedeflade m <sup>2</sup>	Isolering mm	ECO	W/K	Højde m/isolering mm	Diameter m/isolering mm	Vægt tom kg
150	371540.115	1,0	70	A	0,89	990	640	68
200	371540.120	1,5	70	B	1,13	1215	640	77
300	371540.130	1,8	70	B	1,40	1615	640	98
500	371540.150	2,2	70	B	1,78	1705	790	128
800	371540.180	2,7	100	C	2,89	1875	990	192
1000	371540.182	3,5	100	C	3,16	2205	990	224
1500	371540.186	3,6	100	C	3,60	2185	1200	335

Temperatursæt: 60/30-10/55

Ltr.	Ydelse kW	Brugsvand l/h	Varmemedie l/h
150	7,4	142	213
200	11,1	213	319
300	13,3	255	383
500	16,3	312	468
800	20	383	574
1000	25,9	496	744
1500	26,7	510	765

Temperatursæt: 60/30-10/50

Ltr.	Ydelse kW	Brugsvand l/h	Varmemedie l/h
150	8,9	191	255
200	13,3	287	383
300	16	344	459
500	19,5	421	561
800	24	516	689
1000	31,1	669	893
1500	32	687	918

Temperatursæt: 65/35-10/55

Ltr.	Ydelse kW	Brugsvand l/h	Varmemedie l/h
150	10,4	198	298
200	15,6	298	387
300	18,7	357	536
500	22,8	436	655
800	28	536	803
1000	36,3	694	1041
1500	37,4	714	1071

Temperatursæt: 70/40-10/55

Ltr.	Ydelse kW	Brugsvand l/h	Varmemedie l/h
150	13,3	255	383
200	20	383	574
300	24	459	689
500	29,3	561	842
800	36	689	1033
1000	46,7	893	1339
1500	48	918	1377