

ARO BASIC MAX



ARO BASIC MAX

ARO BASIC MAX er en gulvstående isoleret varmtvandsbeholder med 1 spiral til opvarmning af brugsvand i forbindelse med fjernvarme, centralvarme og varmepumper.

Beholderens store spiral sikrer høj ydeevne og giver de bedste forudsætninger for en god afkøling.

Beholderen er komplet med anode og er indvendigt beskyttet efter DIN 4753-3.

Beholderen er som standard forberedt for montage af el-patron 1 1/2".

Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar.

	VVS. nr.	Hedeflade	Isolering	ECO	W/K	Højde m/isolering	Diameter m/isolering	Vægt tom
Ltr.		m ²	mm			mm	mm	kg
200	371541.020	3,0	70	B	1,13	1215	640	90
300	371541.030	4,0	70	B	1,40	1615	640	124
500	371541.050	6,0	70	B	1,78	1705	790	175
800	371541.080	7,0	100	C	2,89	1875	990	235
1000	371541.082	8,0	100	C	3,16	2205	990	265
1500	371541.086	8,0	100	C	3,60	2085	1200	370

Temperatursæt: 60/30-10/55

Ltr.	Ydelse kW	Brugsvand l/h	Varmemedie l/h
200	22,2	425	638
300	29,7	567	850
500	44,5	850	1275
800	51,9	992	1488
1000	59,3	1133	1700
1500	59,3	1133	1700

Temperatursæt: 60/30-10/50

Ltr.	Ydelse kW	Brugsvand l/h	Varmemedie l/h
200	26,7	574	765
300	35,6	765	1020
500	53,4	1148	1530
800	62,3	1339	1785
1000	71,2	1530	2040
1500	71,2	1530	2040

Temperatursæt: 65/35-10/55

Ltr.	Ydelse kW	Brugsvand l/h	Varmemedie l/h
200	31,1	595	893
300	41,5	793	1190
500	62,3	1190	1785
800	72,7	1388	2083
1000	83	1587	2380
1500	83	1587	2380

Temperatursæt: 70/40-10/55

Ltr.	Ydelse kW	Brugsvand l/h	Varmemedie l/h
200	40	765	1148
300	53,4	1020	1530
500	80,1	1530	2295
800	93,4	1785	2678
1000	106,7	2040	3060
1500	106,7	2040	3060