

ARO UNIVERSAL VARMTVANDSBEHOLDER



ARO UNIVERSAL VARMTVANDSBEHOLDER

En indvendigt plastbehandlet varmtvandsbeholder med rustfrit varmelegeme og anode.

ARO UNIVERSAL er en varmtvandsbeholder med varmelegeme af rustfrit stål, som er optimeret til effektiv drift ved især fjernvarmeinstallationer. Det diagonalt indbyggede varmelegeme er udformet med flere parallelle rørspiraler med selvafkalkende virkning. Varmtvandsbeholderen er velegnet til fjernvarme og centralvarme og kan med fordel benyttes i anlæg med fokus på høj afkøling.

OBS! Beholderen er ikke isoleret, men kan isoleres af en isolatør på stedet, hvor beholderen skal installeres.

Efter ønske kan ARO UNIVERSAL beholdere serieforbindes med et relativt lille tryktab. Beholderen leveres i op til 2000 ltr. som standard.

ARO UNIVERSAL varmtvandsbeholder kan leveres som kundetilpasset løsning.

Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar. Kan leveres til højere tryk.

Ltr.	VVS-nr. Med ben	Ydelse* 70/30 10/50	Standard varmelegeme	Vægt kg
150	371515.115	21 kW	B4	55
200	371515.120	23 kW	B6	75
250	371515.125	26 kW	B7	90
300	371515.130	28 kW	B7	105
350	371515.135	30 kW	B8	120
400	371515.140	33 kW	B10	135
500	371515.150	35 kW	B10	175
600	371515.160	41 kW	B12	195
700	371515.170	45 kW	B12	210
800	371515.180	48 kW	B14	230
1000	371515.182	56 kW	B21	285
1200	371515.183	66 kW	B21	305
1500	371515.186	77 kW	B24	320
1800	371515.187	93 kW	B24	350
2000	371515.188	110 kW	B30	405

*Første times ydelse