

ARO VV100 & VV150



ARO VV100 & VV150



ARO type VV er en væghængt isoleret varmtvandsbeholder.

Varmtvandsbeholdernes dimensioner gør dem velegnede til montage i en skakt eller i et skab.

Beholderen er komplet med anode og er indvendigt beskyttet efter DIN 4753-3.

Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar.

Her vist med termometer (dette medfølger ikke)

	VVS. nr.	Totalkapacitet	Hede- flade	Isolering	ECO	W/K	Højde m/isolering	Diameter m/isolering	Vægt tom
Ltr.		Ltr.	m ²				mm	mm	kg
100	371517.011	93	1,0	30	C 	1,89	940	460	47
150	371517.016	121	1,3	30	C 	2,26	940	510	54

Temperatursæt: 60/30-10/55

Ltr.	Ydelse kW	Brugsvand l/h	Varmemedie l/h
100	7,4	142	213
150	9,6	184	276

Temperatursæt: 60/30-10/50

Ltr.	Ydelse kW	Brugsvand l/h	Varmemedie l/h
100	8,9	191	255
150	11,6	249	332

Temperatursæt: 65/35-10/55

Ltr.	Ydelse kW	Brugsvand l/h	Varmemedie l/h
100	11,9	255	340
150	15,4	332	442

Temperatursæt: 70/40-10/55

Ltr.	Ydelse kW	Brugsvand l/h	Varmemedie l/h
100	13,3	255	383
150	17,4	332	497