

AROTEX UNIVERSAL



AROTEX UNIVERSAL

AROTEX UNIVERSAL er en væghængt isoleret varmtvandsbeholder med 1 spiral. Beholderen er velegnet til varmepumper, centralvarme og fjernvarme.

Beholderen er komplet med anode og er indvendigt beskyttet efter DIN 4753-3.

Beholderen er som standard forberedt for montage af el-patron 1 1/2".

Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar.

VVS. nr.	Totalkapacitet	Hede- flade	Isolering	ECO	W/K	Højde m/isolering	Diameter m/isolering	Vægt tom
Ltr.	Ltr.	m ²	mm	C		mm	mm	kg
371541.120	106	1,9	30	C	1,53	1045	480	57
371541.150	142	2,1	30	C	1,76	1320	480	62
371541.200	194	2,4	30	C	2,04	1720	480	70

Temperatursæt: 60/30-10/55

Ltr.	Ydelse kW	Brugsvand l/h	Varmemedie l/h
120	14,1	269	404
150	15,6	298	446
200	17,8	340	510

Temperatursæt: 60/30-10/50

Ltr.	Ydelse kW	Brugsvand l/h	Varmemedie l/h
120	16,9	363	485
150	18,7	401	536
200	21,4	459	612

Temperatursæt: 65/35-10/55

Ltr.	Ydelse kW	Brugsvand l/h	Varmemedie l/h
120	19,7	377	565
150	21,8	417	625
200	24,9	476	714

Temperatursæt: 70/40-10/55

Ltr.	Ydelse kW	Brugsvand l/h	Varmemedie l/h
120	25,3	485	726
150	28	536	803
200	32	612	918